


Akku-Drehmomentschrauber B-RAD Select


Der Akku-Drehmomentschrauber B-RAD Select ist in 10 Nm-Schritten einstellbar. Dieser ist grundsätzlich in zwei Versionen verfügbar: Als kurze und leichte 1-Gang-Maschine oder mit schneller 2-Gang-Automatik. Damit ist der Akku-

Drehmomentschrauber für nahezu alle Anwendungen bestens geeignet. Der Elektromotor ist bürstenlos und hat dadurch eine höhere Standzeit.

- Digitale Drehmomenteinstellung in 10 Nm-Schritten
- Wiederholgenauigkeit ±3,0 %
- Bürstenloser Elektromotor
- · Automatische Lastfreischaltung
- Anzeige über digitales Farbdisplay
- · Bedienung mit Folientaster
- 360°-drehbarer Handgriff







Stand: 26.04.2024

Seite: 1/1



Telefon: 035796/9760

Telefax: 035796/97610

E-Mail: mail@m-pt.de

Тур	Antriebs- Vierkant	Drehmoment [Nm]		Drehzahl	Gewicht	Abmessungen [mm]			
		min.	max.	[min ⁻¹]	[kg]	Α	В	С	D
B-RAD 275 Select	1/2" & 3/4"	50	270	47	3,2	228	63	67	262
B-RAD 700 Select	3/4"	150	700	21	3,5	231	63	67	262
B-RAD 1400 Select	3/4"	300	1.400	10	3,5	231	63	67	262
B-RAD 1400-2 Select	3/4"	540	1.400	71	4,3	279	63	67	262
B-RAD 2000 Select	1"	400	2.000	6	4,0	244	69	69	262
B-RAD 2000-2 Select	1"	400	2.000	19	4,9	298	69	69	262
B-RAD 3400 Select	1"	800	3.400	3	6,0	285	81	81	268
B-RAD 4000 Select	1"	800	4.000	3	6,0	285	81	81	268
B-RAD 4000-2 Select	1"	800	4.000	19	6,7	337	81	81	268
B-RAD 7000 Select	11/2"	1.350	7.000	2	8,8	295	95	95	275